VATOZ ROBOTIC

ROBOTİK GES TEMİZLİK TEKNOLOJİLERİ



LINEAR 8x8 VRS-01

Çatı tipi ve uygun arazi tipi GES sistemleri için geliştirilen LINEAR 8x8 VRS-01; kompakt yapısı, 8x8 tahrik sistemi ve panel dostu fırça yapısı ile verimli ve güvenli temizlik sunar.


8x8	130 cm	≈ 1.250	4–4,5	40 kg	25 m/dk
TAM TAHRİK	FIRÇA UZUNLUĞU	NORMAL m²/SAAT TEORİK MAKS. ≈ 2.000	SAAT ÇALIŞMA	HAFİF GÖVDE	MAKS. HIZ

• ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Çatı tipi ve uygun arazi tipi GES Sistemlerine uygun kullanım
- Sekiz tekerden tahrik ile dengeli ve kararlı hareket
- LiFePO4 batarya ile yaklaşık 4–4,5 saat çalışma süresi
- Güneş panelleri için özel tasarlanmış, çizmeyen 130 cm fırça
- 360° yerinde dönüş kabiliyeti ile üstün manevra
- Askılı joystick tipi kablosuz uzaktan kumanda
- Alüminyum ve paslanmaz çelik şasi
- IP65 koruma sınıfı







• TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım Alanı:	Çatı tipi ve uygun arazi tipi GES sistemleri
Tahrik Sistemi:	8x8 – 8 tekerden tahrik
Batarya Teknolojisi:	LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)
Çalışma Süresi:	Tek batarya ile yaklaşık 4–4,5 saat
Fırça Uzunluğu:	130 cm
Temizlik Kapasitesi:	Normal: ≈1.250 m²/saat Teorik maks.: ≈2.000 m²/saat
Fırça Sistemi:	Güneş panelleri için özel tasarlanmış hassas temizlik fırçası
Hız Kontrolü:	Ayarlanabilir hız kontrolü
Maksimum İlerleme Hızı:	Yaklaşık 25 m/dk
Kontrol Sistemi:	Askılı joystick tipi kablosuz uzaktan kumanda
Manevra Kabiliyeti:	360° yerinde dönüş kabiliyeti
Eğim Kabiliyeti:	Panel yapısı ve yüzey koşullarına bağlı olarak 12–15°'ye kadar
Şasi / Gövde Malzemesi:	Alüminyum ve paslanmaz çelik
Robot Boyutları:	50 × 40 × 149 cm
Ağırlık:	Yaklaşık 40 kg
Koruma Sınıfı:	IP65
Opsiyonel Özellikler:	Saha ve müşteri gereksinimlerine göre yapılandırılabilir

• İLETİŞİM

Web: www.vatozrobotic.com.tr

E-posta: info@vatozrobotic.com.tr

WhatsApp / Tel: +90 542 642 32 42

TEMİZ PANELLER
MAKSİMUM VERİM

VATOZ ROBOTIC

Teknolojik • Güçlü • Yerli • Robotik